

Wir gratulieren Ihnen!

Sie haben sich für einen geölten Naturholzboden entschieden. Die aus Skandinavien stammende Oberflächentechnik ermöglicht Ihnen den direkten Kontakt zum Holz und bietet viele Vorteile, die durch ihre Einfachheit bestechen. Das ständige Aufquellen von Druckstellen und Kratzern bei der Pflege mit Seifenwasser garantiert Ihnen eine dauerhafte Schönheit und einen optimalen Schutz durch Rückfettung auf Pflanzenseifenbasis.

PFLEGEANLEITUNG

WOCA geölte Holz- und Korkböden

1. Normale Reinigung durch Staubsaugen oder Trockenwischen.
2. Die Holzbodenseife vor jedem Gebrauch aufrühren oder gut schütteln, da sich sonst die Farb- und Fettpigmente (Pflanzenfett) nicht mit der Seife verbinden.
3. Je nach Verschmutzung und Bedarf Feucht-Nasswischen mit WOCA Holzbodenseife, natur oder weiss für hellen Effekt (Verhältnis 1:40: 4lt lauwarmes Wasser und 1dl Seife). Es dürfen keine Mikrofasern Tücher verwendet werden.
4. Den gewaschenen Boden einfach trocknen lassen.

Typ: Auf unserer Homepage unter Pflege finden Sie ein Pflegevideo, in dem die Anwendung gezeigt wird.



Was tun bei Flecken?

Holzbodenseife (ca. 2dl warmes Wasser und 0,5dl Seife) direkt auf den Flecken satt auftragen. Um die Reinigungskraft zu verstärken ca. 10 Min. einwirken lassen. Danach allenfalls mit einem weissen Scotch Brite einmassieren und mit sauberem Seifenwasser gründlich auswaschen.

Nachölen, am besten durch ihren Parkettfachmann?!

Nebst der oben beschriebenen Reinigung empfehlen wir Ihnen, in den ersten zwei Jahren den geölten Holz- oder Korkboden besonders in den stark frequentierten Bereichen, wie auch in der Küche, ein bis zweimal jährlich örtlich mit einem in Öl getauchten Lappen nachzuölen. Hierfür muss nicht ausgeräumt werden (es müssen nur die stark strapazierten Stellen nachbehandelt werden).

1. Vor der Ölbehandlung muss der Boden gründlich mit WOCA Holzbodenseife oder Intensivreiniger gereinigt werden. Anschliessend gut trocknen lassen.
2. Da das Öl nicht wie ein Film auf der Oberfläche liegen darf, muss mit einem weichen Baumwolllappen nachpoliert werden.
3. Nach 1 bis 2 Tagen kann der Boden bereits wieder betreten werden.

Typ: Mit der Blochmaschine Ihres Bodenlegers lassen sich grössere Flächen besonders leicht und schnell ausführen.

Achtung:

WOCA Holzbodenöl ist lösemittelfrei und besteht aus Lein- und Rapsamenöl aus kontrolliertem biologischem Anbau.

Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, müssen die ölgetränkten Lappen in Wasser eingelegt, im Freien getrocknet oder verbrannt werden.

Wichtig!

Die WOCA Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt. Keine anderen Reiniger und Öle benutzen. Der geölte Holz- oder Korkboden kann nur durch die sehr stark rückfettende Pflanzenseife resistent und dauerhaft schön erhalten bleiben. Für das Wohlbefinden und für die Behaglichkeit des Menschen, ist in den Räumen ein gesundes Klima erforderlich. Dies gilt auch für die Werterhaltung von Parkett- und Holzböden. Um ein optimales Raumklima und um die Werterhaltung Ihres Parkettbodens zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen deshalb während den Heizperioden auf eine Raumluftfeuchtigkeit von ca. 40-50% zu achten. Wenn nötig dafür einen Luftbefeuchter (Verdunstungsprinzip) installieren.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Schnyder Parkett GmbH
041 622 40 22
www.schnyder-parkett.ch
info@schnyder-parkett.ch

